

## **SKÖTSEL & UNDERHÅLL**

### **Packa upp direkt**

Alla delar kontrolleras noga av oss i samband med avslutad tillverkning. Mindre delar packas därefter tillsammans med papper emellan sig och plast i hörn, samt i vissa fall runt om. Större delar skyddas med plast i hörn. Emballaget är endast till för att underlätta hantering vid in- och utlastning från lastbil och ska ej ses som skydd efter leverans. Avemballera därför alltid delarna i nära anslutning till leveransen och syna godset noggrant.

Skulle en dold transportskada upptäckas måste detta meddelas oss med beskrivande text och bild till din säljare eller [info@jarfallakok.se](mailto:info@jarfallakok.se) inom 5 dagar från mottagandet.

Monterad del betraktas alltid som godkänd, i sitt leveransskick, vid monterings början. Eventuella skador i form av repor, avskavningar eller slagmärken anses därefter vara monterings skador.

Om montering inte kan utföras i anslutning till leveransen, och delarna ska förvaras en tid, undvik då att luta flertalet delar mot varandra och säkerställ att underlaget de står/vilar mot är mjukt och rent. Långa delar över 1m ska förvaras plant.

### **Rengöring fronter & passning**

Fronter och passning rengörs med en lätt fuktad trasa som vid behov kompletteras med ett mildt rengöringsmedel. Viktigt att medlet ej innehåller slipmedel eller ammoniak, undvik skurmedel - detta skadar lacken.

Om det blir spår av trasan, torka igen och eftertorka med en torr trasa.

### **Diskmaskin**

När diskmaskin öppnas efter klart program måste hela luckan öppnas tills den heta vattenångan avdunstat för att undvika fuktskador på intilliggande fronter. Stäng därför av funktionen "automatisk lucköppning" på din diskmaskin.

### **Rengöring knoppar & handtag**

Rengör med en ren, fuktig och väl urvriden trasa. Rengöringsmedel bör inte användas då de kan ha en slipande effekt som kan skada ytan.

För underhåll av lädret på helt eller delvis läderbeklädda handtag kan läderbalsam användas. Lädret blir då mindre känsligt för fukt och fläckar, men tänk på att ljusare läder då får en något mörkare ton.

### **Vid skada i lack**

Om front eller passning skadas och får ett urslag/jack i lacken måste den råa MDF ytan mättas med färg omgående.

För egen bättring köps färg hos en färghandlare i den NCS-kod delarna lackats i. För delarnas NCS-kod, se det beställningens tillhörande produktionsunderlag.

Är det en större skada och egen bättring inte är ett alternativ, maila oss en närbild och en helhetsbild på delen samt storlek på skadan till din säljare eller [info@jarfallakok.se](mailto:info@jarfallakok.se), så återkommer vi med prisuppgifter för åtgärd.

### **Efterjustering**

Tänk på att fronter efter användning kan sätta sig, viss efterjustering av gångjärn och lådor kan därför behöva göras.