


SHAKER

Här följer en kortare beskrivning av vår stil shaker. I beskrivningen hittar ni information och tips inför er planering med IKEA. Ha gärna beskrivningen tillgänglig för er rådgivare från IKEA att läsa in sig på.

Vi rekommenderar sedan att slutbeställningen av IKEAs delar görs först efter att ni gjort klart den kommande beställningen från oss.

Denna stil passar även bra med IKEAs PAX-stommar.



Fronter

Fronterna till *Infälld* görs likt vår stil *Original* med lätt bruten kant i 19mm MDF, gångjärnen kan här väljas dolda eller synliga i sekelskiftesstil. Som tillval finns olika grepp- och spegelfräsningar, för närmare beskrivning av våra modeller se vår hemsida.

Täcksidor/Distanser/ Passbitar

För att få till det infällda utseende används förutom täcksidor, spotskivor, passbitar och socklar även en distanslist. Distanslisten sätts vertikalt mellan stommar samt horisontellt över bänkskåp och under skåp med sockel.

Täcksidor, passbitar och distanser levereras som standard i 19mm MDF. Andra dimensioner på täcksidor och distanser är möjligt att beställa, vissa mot ett tillägg. Som alternativ finns då 12, 16, eller 22mm.

För att få stommarnas rätta placering i er IKEA-ritning, rita vid planeringen in täcksidor och de vertikala distanserna som "passbitar". Dessa kan justeras till de 19mm som delarna från oss kommer att hålla. Om "passbiten" hoppar upp till 25mm, trots att ni skriver in ett annat mått, radera den och rita in den på nytt.

Vid möte skåp/vägg eller skåp/skåp i hörn sätts ingen distans utan endast en vanlig passbit.

Sockel/ventilation

Vår sockel kan väljas slät och indragen/i liv med listverk, eller som utanpåliggande med en profilerad ovkant.

Vid integrerade vitvaror ersätts IKEAs ventilationsgaller i sockel/takanslutning med en integrerad lösning från oss i form av frästa spår, ett urtag eller klöverplåt.

Ytbehandling

Våra delar kan beställas i följande utföranden:

- Lackade i valfri kulör ur NCS-skalan (vår rekommendation)
- Obehandlade i rå MDF för egen grund- & slutmålning

Alla delar måste ha samma yta, det går inte att kombinera lackade fronter med ett platsbyttat listverk. Detta då färgtyperna som används vid sprutlackering och penselmålning kommer förändras olika över tid.

Gångjärn

Gångjärnen kan väljas dolda eller synliga i sekelskiftesstil. Vid dolda gångjärn fungerar det som till ett vanligt IKEA-kök. Vid synliga gångjärn behöver nya hål i stommen tas för gångjärnsbrickan och nedan förändras:

- Vid innerlåda bakom dörr krävs en öppningsvinkel om ca 135 grader för att lådan ska kunna dras ut. Att tänka på är att de synliga gångjärnen sätts oberoende av stommens hålbild och tar en större del av den i anspråk än vid dolda gångjärn.
- Integrerad kyl/frys måste ha glidbeslag likt IKEAs modeller, kyl/frys med "door on door" installation är inte kompatibla med de synliga sekelskiftesgångjärnen. Kyl/frys behöver även placeras direkt på skåpets bottenplatta vilket gör att till en kombinerad kyl/frys blir nedre luckan 70cm och inte 80cm som vid dolda gångjärn.

Belysning

Belysningen under väggskåpen tas med fördel från oss och integreras då i en täcksida, en så kallad spotskiva. Spotarna kan styras med en egen elektrisk väggdimmer eller via en dimmerlösning via oss.

Lådfrontshöjder

IKEAs stomme Metod har en hålbild som håller jämna 50mm intervaller. Detta gör att vi, förutom IKEAs lådfrontshöjder om 10, 20 och 40cm, kan erbjuda höjder som tex 15, 30, 35 och 65cm.

Till kök i klassisk stil är vår vanligaste lådfrontskombination för ett bänkskåp 15+30+35cm. Den översta lådfronten blir då slät och från IKEA används 1st låg, 1st medel och 1st hög lådinsats bakom fronterna.

Önskas andra lådfrontshöjder än IKEAs standard, rita in den närmaste kombinationen och beskriv till oss i text vilken fördelning ni vill att vi räknar med. Som exempel, önskas 15+30+35cm kan ni vid planeringen rita in IKEAs kombination 20+20+40cm. Vid offertförfrågan till oss nämner ni sedan att vi där det är ritat med 3st lådfronter ska räkna med kombinationen 15+30+35cm.

Integrerade vitvaror

Om integrerad diskmaskin inte köps från IKEA, säkerställ att den fungera till IKEAs system Metod som har en 80cm hög front och en 8cm hög sockel. Diskmaskinen bör även ha en glidskena, även kallat slidingdoor eller variohinge.

IKEAs integrerade fläktar är anpassade för att ta hela skåpets botten i anspråk vilket inte fungerar med det inramande utseendet till *Infälld* där en täcksida sätts under skåpen. Vid integrerad fläkt välj därför en annan leverantör än IKEA.

Vid synliga gångjärn och annan leverantör än IKEA för integrerad kyl/frys, säkerställ att modellen monteras med glidbeslag likt IKEAs modeller. Obs, IKEAs K/F Tinad & Köldgrader är ej kompatibel med synliga gångjärn i en 200cm stomme.

Anpassningar

Då våra delar tillverkas specifikt för er beställningen kan vi tillhandahålla specialmått. Det går bra att kapa stommar på både höjd och bredd, vi kan då bistå med måttanpassad inredning och front.

Frågor

Dyker det upp någon fråga eller fundering vid planeringen som ni inte finner svar på här, maila oss frågan till info@jarfallakok.se

För offert & beställning se vår hemsida jarfallakok.se/offert för hur du går till väga och vilken info vi behöver från dig.

* Minsta ordervärde för att starta en produktion är 5500:- exklusive kulör- & leveranskostnad.
Observera att order hos oss endast gäller komplett lösning.