

SKÖTSELRÅD

Här finns skötselråd kring våra produkter. För fullständiga villkor se separat köpvillkor.

Mottagen leverans

Om montering inte kan utföras i anslutning till leveransen, och delarna ska förvaras en tid, undvik då att luta flertalet delar mot varandra och säkerställ att underlaget de står/vilar mot är mjukt och rent. Långa delar över 1m ska förvaras plant.

Hantering vid montering

Vid montering är det viktigt att hantera luckorna varsamt, då en lackerad yta är känslig för repor. Undvik att dra eller placera fronterna mot smutsiga ytor där det kan finnas byggdamm, grus eller andra partiklar som kan skada lacken. När beslag eller gångjärn monteras på en front, se till att underlaget är mjukt, rent och fritt från ojämnheter som kan orsaka tryckmärken eller repor.

Järfälla Kök ersätter inte repade fronter som uppkommit till följd av oaktsam hantering vid montering.

Rengöring fronter & passning

Fronter, passning och lackade stommar rengörs med en lätt fuktad trasa som vid behov kompletteras med ett mildt rengöringsmedel, t.ex. såpa eller diskmedel. Viktigt att medlet ej innehåller slipmedel eller ammoniak, undvik skurmedel – detta skadar lacken. Om det blir spår av trasan, torka igen och eftertorka med en torr trasa.

Diskmaskin

När diskmaskinen har avslutat sitt program bör luckan öppnas helt så att den varma vattenången kan ventileras bort. Detta förhindrar att fukt tränger in och orsakar skador på angränsande fronter.

Om din diskmaskin har funktionen automatisk lucköppning, rekommenderas att denna stängs av för att undvika fuktskador.

Rengöring knoppar & handtag

Rengör med en ren, fuktig och väl urvriden trasa. Rengöringsmedel bör inte användas då de kan ha en slipande effekt som kan skada ytan.

För underhåll av lädret på helt eller delvis läderbekladda handtag bör läderbalsam användas. Lädret blir då mindre känsligt för fukt och fläckar, men tänk på att ljusare läder då får en något mörkare ton.

Våra trähandtag ska endast rengöras med ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel som såpa och därefter torkas torra. Du ska alltid undvika rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller ämnen som har en slipande eller blekande effekt.

Efterjustering

Tänk på att lådfronter och luckor efter användning kan sätta sig, viss efterjustering av gångjärn och lådor kan därför behöva göras upprepande gånger under kökets livslängd.

Bättringsfärg och skada i lack

Om en front eller passbit skadas och får ett jack eller urslag i lacken måste den råa MDF-ytan omedelbart mättas med färg för att förhindra att fukt tränger in.

För egen bättring kan färg köpas hos en färghandel enligt den NCS-kod som delarna har lackerats i. NCS-koden hittar du i det produktionsunderlag som hör till din beställning.

Vid större skador, eller om egen bättring inte är möjlig, ber vi dig att skicka:

- en närbild av skadan,
- en helhetsbild av delen, samt
- uppgift om skadans ungefärliga storlek till din säljare eller via e-post till info@jarfallakok.se.

Vi återkommer därefter med prisuppgifter för eventuell åtgärd.