

Delar som kommer från Järfälla kök:

- 2 st sidostycken
- 1 st bakstycke
- 1 st lång täcksida (används för att kapa ut botten, topp och hyllplan)
- Delar kan behöva anpassas på plats.

Steg 1 – Mät utrymmet

Mät bredd, höjd och djup på utrymmet där hyllan ska placeras.
Kontrollera att väggar och omkringliggande stommar är raka.

Steg 2 – Kapa delar

Kapa täcksidan i följande delar:

- 1 st botten
- 1 st topp
- Antal hyllplan enligt önskat antal nivåer

Steg 3 – Montera hyllan (på arbetsbänk/golv)

Fäst bottenstycket mellan sidostyckena – skruva från utsidan och in, så skruvarna inte syns inifrån.

Fäst toppstycket på samma sätt.

Placera och fäst hyllplanen enligt önskat avstånd, även dessa skruvas från utsidan och in.

Montera bakstycket med skruv eller dyckert i bakkant av hyllan.

Kontrollera att konstruktionen är vinkelrät.

* OBS! om sida blir synlig montera hyllan med passande plugg.

Steg 4 – Montera hyllan på plats

För in hela hyllan i det färdiga hålet. Kontrollera passform.

Fäst hyllan på plats på ett av följande sätt:

Skruva rakt igenom bakstycket in i väggen.

Alternativt: skruva från insidan av intilliggande skåps stomme, in i sidan på den öppna hyllan.

